



imagePROGRAF TM-240

PERFORMANCE NEU DEFINIERT

Der nachhaltige 24“ (61 cm) imagePROGRAF TM-240 bietet geräuschärmeres Drucken, intuitive Funktionen und eine brillante Bildqualität und setzt damit neue Maßstäbe für die Druckleistung. Erzeugen Sie scharfe, klare Linien und leuchtende rote Farben für attraktive Marketingmaterialien und präzise CAD-Drucke für z.B. Architekturbüros, den Einzelhandel und das Bildungswesen.

- **Noch bessere professionelle Qualität**
Die neue Magenta-Tinte erzeugt ein brillanteres Rot und stabile Bildverbesserungen sorgen für gestochen scharfe Linien. Drucken Sie anschauliche und präzise CAD-Zeichnungen, Plakate, Lehrmaterialien und vieles mehr.
- **Zuverlässige Produktivität**
Produktivität, auf die Sie sich verlassen können, mit hoher Leistung, schnellerer Verarbeitungszeit und schneller Rückkehr aus dem Ruhemodus. Sparen Sie Zeit durch randlosen Druck, der den Randbeschnitt überflüssig macht und der Bilder in beliebiger Größe direkt vom Drucksystem aus ermöglicht.
- **besitzt intuitive Funktionen**
Funktionelles Design mit einem 4,3“ (10,9 cm) Touchscreen, der intuitive Anweisungen und wichtige Informationen wie Medientyp, verbleibende Medien und Tintenmenge anzeigt. Das Rollenpapier kann auf dem flachen Deckel leicht ausgetauscht werden.
- **Bessere Nachhaltigkeit**
Umweltbewusstes System mit EPEAT Gold*-Bewertung für niedrigen Energieverbrauch, mit weniger Stromverbrauch im Standby-Modus und einer Verpackung ohne Styropor. Durch den geräuscharmen Druck ist es ideal für ruhige Büros geeignet.

*EPEAT Gold eingetragen in den USA

Canon

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TM-240

DRUCKERTECHNOLOGIE

| | |
|---|--|
| Druckertyp | 5 Farben 24" (61 cm) |
| Drucktechnologie | Canon Inkjet-on-Demand, 6 Farben, integrierter Typ (1 Druckkopf mit 6 Chips) |
| Druckauflösung | 2.400 x 1.200 dpi |
| Zahl der Druckdüsen | Gesamt: 15.360 Düsen MBK: 5.120 Düsen BK, C, M, Y: je 2.560 Düsen |
| Strichgenauigkeit | max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden. |
| Auflösung Druckdüsen | 1.200 dpi (2 Zeilen) |
| Größe der Tintentröpfchen | min. 5 Pikoliter pro Farbe |
| Tintenkapazität | Tinte im Lieferumfang: 300 ml (80 ml MBK, 4 x 55 ml BK, C, M, Y) Tintentanks: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) |
| Tintenart | 5-Farb-Pigmenttinte: MBK, BK, C, M, Y |
| Kompatible Betriebssysteme | 32-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 bis macOS 13 |
| Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung | Apple AirPrint |

Druckersprachen

| | |
|------------------------|---|
| Druckersprachen | HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (Übermittlung nur per FTP) |
| Standardschnittstellen | USB-A-Port: - USB B Port: Hi-Speed Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-TX) IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b |

* In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.

SPEICHER

| | |
|------------------|--------------------------|
| Standardspeicher | 2 GB Steckplatz: nein |
| Festplatte | - |

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

| | |
|---|---|
| CAD-Zeichnung | |
| Normalpapier (DIN A1): | 0:23 (Schneller Sparmodus) 0:25 (Schnell) 0:51 (Standard) |
| Plakat: | |
| Normalpapier (DIN A1): | 0:25 (Schneller Sparmodus) 0:25 (Schnell) 0:49 (Standard) |
| Schweres beschichtetes Papier (DIN A1): | 0:56 (Schneller Modus) 1:45 (Standard) |

MEDIENHANDLING

| | |
|------------------------------|---|
| Medienzufuhr und -ablage | Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels) |
| Medienbreite | Rollenpapier: 203,2 - 610 mm Bogenware: 210 - 610 mm |
| Medienstärke | Rollen-/Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm |
| min. bedruckbare Papierlänge | Rollenpapier: 203,2 mm Bogenware: 279,4 mm |
| max. bedruckbare Papierlänge | Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung) Bogenware: 1,6 m |
| max. Rollendurchmesser | 150 mm |
| Rollenkerngröße | Innendurchmesser der Rollenspule: 2"/3" (5,1 / 7,6 cm) (optional) |
| Empfohlene Randbereiche | Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Apple AirPrint): oben 20 mm, unten 31 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Sonstige): oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm |

Ränder Druckbereich

| | |
|---------------------|---|
| Ränder Druckbereich | Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm Bogenware (Apple AirPrint): oben 3 mm, unten 12,7 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Sonstige): oben 3 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm |
| Zufuhrkapazität | Rollenpapier: 1 Rolle Bogenware: 1 Bogen |

Breite Randlosdruck (nur Rolle)

| | |
|---------------------------------|--|
| Breite Randlosdruck (nur Rolle) | [Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Andere Formate, randloser Druck in freien Formaten wird nur auf Rollenpapier unterstützt (vom Benutzer definiert) Standardposition: 1 Bogen |
|---------------------------------|--|

max. Anzahl ausgegebener Drucke

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

| | |
|-----------------|---|
| Stromversorgung | 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | Betrieb: max. 59 W Ruhemodus: max. 2,2 W Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: ca. 5 Minuten ausgeschaltet: max. 0,1 W |

Betriebsumgebung

| | |
|------------------|--|
| Betriebsumgebung | Temperatur: 15 bis 30 °C, relative Luftfeuchte: 10 bis 80 % (keine Kondensation) |
|------------------|--|

Geräuschbelastung (Lautstärke/Druck)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Geräuschbelastung (Lautstärke/Druck) | Normalbetrieb: ca. 39 dB (A) (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) (Messung gemäß ISO7779) Standby: max. 35 dB (A) Betrieb: max. 6,0 Bels (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) (Messung gemäß ISO7779) CE-Zeichen, UKCA-Zeichen CB-Zertifizierung, EPEAT GOLD ¹ |
|--------------------------------------|---|

Gesetzliche Regelungen

Umweltzertifikate

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|------------------------------------|---|
| Abmessungen und Gewichte | B x T x H Haupteinheit + Stand + Basket (SD-24) 978 x 868 x 1.060 mm (Bedienfeld ist nicht hochgeklappt/Korb geöffnet) 978 x 756 x 1.060 mm (Bedienfeld ist nicht hochgeklappt/Korb geschlossen) 50,9 kg (mit Rollenhalter; ohne Tinte und Druckköpfe) Drucker (Haupteinheit mit Palette): 1.152 x 912 x 679 mm, 71 kg Stand + Basket (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20 kg |
| Abmessungen und Gewicht (verpackt) | |

WAS GEHÖRT DAZU?

| | |
|------------------------|--|
| Lieferumfang | Drucker, 1 Druckkopf, Netzkabel, 1 Satz Starter-Tintentanks, Installationshandbuch, Merkblatt Sicherheit/Umweltbedingungen, LFP Eur-Adressblatt, Wichtige Informationen, Hinweise für PosterArtist WEB |
| Mitgelieferte Software | Als Internet-Download verfügbare Software |

OPTIONEN

| | |
|--------------------|--|
| Optionales Zubehör | Stand Basket (Einfacher Basket): SD-24 2"/3" (5,1 / 7,6 cm) - Rollenhalter: RH2-28 IC-Kartenleserhalter: RA-02 |
|--------------------|--|

VERBRAUCHSMATERIALIEN

| | |
|---------------------------|--|
| Vom Benutzer austauschbar | Tintentanks: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml), Druckkopf: PF-06 Schneidmesser: CT-08 Wartungskit: MC-31 |
|---------------------------|--|

¹ EPEAT Gold eingetragen in den USA

Allgemeiner Hinweis

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2023